02シリーズスタック形　減圧弁

JIS油圧図記号

MG－02P



MG-02A



MG-02B



形式記号説明

※	—	MG	—	02	※	—	※※	—	55	—	※	※
1		2		3	4		5		6		7	8

※	—	MG	02	※	※※	60	—	※02	—	※
1		2	3	4	5	6		9		8

1 適用流体記号
無記号：石油系作動油、水・グリコール系作動油
F　　：りん酸エステル系作動油

2 基本形式
MG：モジュラースタック形減圧弁

3 呼び径
02：¼

4 制御ポート
P：Pポート
A：Aポート
B：Bポート

5 圧力調整範囲
03：0.3～ 3.5MPa{ 3～ 35kgf/cm²}
1：0.7～ 7 MPa{ 7～ 70kgf/cm²}
2：3.5～16 MPa{35～160kgf/cm²}

6 デザイン番号（デザイン番号は変更することがあります。）
55：25MPa{250kgf/cm²} シリーズ
60：35MPa{350kgf/cm²} シリーズ

7 圧力調整ねじ取付方向（55デザインにのみ適用）
無記号：Bポート側調整
G　　：Aポート側調整

8 オプション記号
無記号：圧力調整ねじ形
T　　：圧力調整ハンドル形

9 圧力計接結口（60デザインにのみ適用）
R02：Rc¼
S02：G¼（JIS B 2351）

仕様

形式記号	最高使用圧力 MPa{kgf/cm²}	最大流量 L/min	圧力調整範囲 MPa{kgf/cm²}	質量 kg	圧力変化量　MPa{kgf/cm²}／ねじ回転
MG-02※-03-55	25{250}	40	0.3～ 3.5{ 3～ 35}	1.1	0.34{ 3.4}／1回転
MG-02※- 1-55			0.7～ 7 { 7～ 70}		0.65{ 6.5}／1回転
MG-02※- 2-55			3.5～16 {35～160}		1.8 {18 }／1回転
MG-02※-03-60	35{350}		0.3～ 3.5{ 3～ 35}	1.3	0.34{ 3.4}／1回転
MG-02※- 1-60			0.7～ 7 { 7～ 70}		0.65{ 6.5}／1回転
MG-02※- 2-60			3.5～16 {35～160}		1.8 {18 }／1回転